

RAMP MATA

mata grzejna

do ogrzewania przeciwoślodzeniowego



dodatkowy rabat 5%
dla firm współpracujących
na zakup RM-2 !

RAMP MATY - maty grzejne jedno (RM-1) i dwustronnie zasilane (RM-2)

- Prosty i szybki montaż
- Szybkie rozgrzewanie podjazdu dzięki dużej gęstości mocy - 300 W/m²
- Szerokość mat 0,5 m
- Wysoka odporność mechaniczna elementu grzejnego w macie
- Odporność cieplna elementu grzejnego do 90°C (RM-1), do 80°C (RM-2)
- Podwójna izolacja żył grzejnych z TEFLONU i dodatkowa z polietylenu XLPE
- Montaż bezpośrednio w podsypce piaskowej lub betonie
- Jednostronne zasilanie ułatwia montaż maty RM-1
- Dla ułatwienia montażu mat RM-2 (dwustronnie zasilanych) jeden z przewodów zasilających maty ma długość równą długości maty plus dodatkowo 5 m
- Szeroki zakres oferty:

RM-1 - do powierzchni od 0,9 m² do 13,3 m²- zasilane 230 V

od 6,7 m² do 25,7 m²- zasilane 400 V

RM-2 - do powierzchni od 4,0 m² do 20,0 m², - zasilane 230 V



www.luxbud.com.pl