



LUXBUD Sp. z o.o.

UL. KRASIŃSKIEGO 8, 01-601 WARSZAWA

TEL. 022 839 90 22, FAKS 022 839 86 52

www.luxbud.com.pl, e-mail: luxbud@luxbud.com.pl

Elektryczne ogrzewanie podłogowe LUXBUD

- **Comfort Mata** – łatwy i szybki montaż bezpośrednio w kleju pod terakotą; maty samoprzylepne; zasilanie jednostronne lub dwustronne szer. od 0,3 m; powierzchnia ogrzewana od 0,45 do 18,8 m²; moc całkowita od 70 do 3000 W.
- **Comfort Kable** – wyjątkowa konstrukcja: metalowa powłoka ekranu wewnątrz kabla zapewnia odporność na wilgoć; przewody plastyczne, łatwe w układaniu (nie skręcają się). Zasilanie jedno- lub dwustronne; zestawy o mocach 10 W/m do podłóg drewnianych, 18 W/m do podłóg betonowych, 25 W/m i 30 W/m do ogrzewania przeciwbłodzeniowego.
- **Comfort Folie** – do montażu pod panele laminowane moc 80 W/m², pod panele drewniane (60 W/m²); ekstremalna odporność mechaniczna, przedziurawienie folii wyłącza z grzania tylko jeden pasek grzejny o szerokości 1 cm. Dostępne także folie do ogrzewania sufitowego.